

### **13. Hvilket PPE anbefales ved brug af LifeClean?**

LifeClean indeholder kun 0,02% aktiv substans klordioxid (IKKE KLOR). Derfor er produktet klassificeret som ufarligt for brugere, og PPE kræves ikke ved normal anvendelse. Se aktuelt datablad, afsnit 2 og afsnit 8.

Ved risiko for dårlig ventilation (fx lille toilet med dårlig ventilation) og risiko for stænk ved anvendelse (fx LifeClean i låg-tryksystem ved smittet dyrestald) så anbefales åndedrætsværn (med filter B) og øjenværn.

### **28. Er der andre PPE-anbefalinger ved anvendelse med i-Cover eller i-Fogger?**

LifeClean har ingen faresymboler (se sikkerhedsdatablad) og er ikke farligt for brugeren. Der, hvor man vil desinficere, kan der dog både være fx corona- og norovirus mm., som brugeren bør beskytte sig imod. Hvis der er risiko for stænk, anbefales PPE dog for at beskytte sig. Hvis der er utilstrækkelig ventilation dér, hvor man påfører LifeClean, anbefales åndedrætsværn.

LifeClean har en svag lugt af swimmingpool, der dog er flygtig og forsvinder i løbet af 30 sekunder efter påføring. Alle typer kemikalier kan irritere halsen, men i LifeCleans tilfælde er det ikke farligt. **Det er en god ide at ryste flasken inden brug.**

#### **DNEL**

Data mangler.

#### **PNEC**

Data mangler.

#### **8.2. Eksponeringskontrol**

For at forebygge en arbejdsrisiko behøves der ikke tages særlige hensyn til dette produkt, udover de generelle krav, der følger af EU-direktiv 89/391 samt national arbejdsmiljølovgivning.

##### **8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Håndteres i lokale med moderne ventilationsstandard.

##### **Beskyttelse af øjne og ansigt**

Der skal bæres øjenværn ved risiko for direkte eksponering eller stænk.

##### **Beskyttelse af hud**

Der behøves normalt ikke beskyttelseshandsker på basis af dette produkts egenskaber. Beskyttelseshandsker kan være nødvendige på grund af andre arbejdsforhold, f.eks. slitage, temperaturforhold eller mikrobiologiske farer.

##### **Åndedrætsværn**

Der behøves normalt ikke åndedrætsværn. Ved utilstrækkelig ventilation bør der anvendes hel- eller halvmaske med filter B (gråt, til uorganiske gasser og dampe).

##### **8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

For begrænsning af miljøeksponering, se afsnit 12.